



STAGO

SERIES PB1000

Perceuse de papier monobroche

Les machines de la série PB 1000 conviennent à la perforation des grandes piles de papier dans les bureaux, les cabinets d'avocats, les écoles, les administrations, les ateliers de photocopie et les petites imprimeries. Leur conception ergonomique, simple et robuste leur permet d'avoir une large gamme d'applications. Les piles de papier jusqu'à 60 mm peuvent être perforées de manière conviviale et sans trop d'efforts.



Trois modèles de table différentes permettent une utilisation économique pour de nombreuses applications. La table coulissante avec arbre de programmation (SP) permet de définir jusqu'à 6 espacements de trous différents. Les perforations doubles, américaines et personnalisées ne posent donc aucun problème. L'évacuation des copeaux s'effectue automatiquement dans un sac de collecte. Le papier n'est pas le seul à pouvoir être perforé : le carton, les textiles, le cuir, les matières plastiques, etc. peuvent également être usinés par la machine à l'aide d'une large gamme de mèches d'un diamètre de 2 à 15 mm.

- Des butées réglables en continu pour des formats de papier jusqu'à DIN A3,
- Différentes versions de tables,
- Traitement du papier, du carton, des textiles, du cuir, des matières plastiques, etc,
- Profondeur de perçage jusqu'à 60 mm,
- Conçue pour une utilisation constante,
- Ergonomique, construction robuste.



STAGO

SERIES PB1000



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	PB 1006	PB 1010	PB 1015
Nombre de broche de forage	1	1	1
Diamètre de perçage	2-8 mm	2-15 mm	2-15 mm
Profondeur de parçage max.	40 mm	60 mm	60 mm
Vitesses de perçage	2400 U/min	2400 U/min	1200 / 2400 U/min
Versions de table	Fixe (F) Coulissante (S/SP)	Fixe (F) Coulissante (S)	Fixe (F) Coulissante (S)
Profondeur	48 mm	85 mm	85 mm
Taille de la table	450 / 360 mm (F) 430 / 190 mm (S/SP)	650 / 450 mm (F) 650 / 380 mm (S)	650 / 450 mm (F) 650 / 380 mm (S)
Matériaux	Papier, carton, textiles, cuir, plastique, etc	Papier, carton, textiles, cuir, plastique, etc	Papier, carton, textiles, cuir, plastique, etc
Dimensions de la machine	475 / 450 / 360 mm (F) 510 / 450 / 360 mm (S/SP)	580 / 650 / 450 mm (F) 700 / 650 / 450 mm (S)	580 / 650 / 450 mm (F) 700 / 650 / 450 mm (S)
Poids	15 kg (F) 21 kg (S/SP)	32 kg (F) 42 kg (S)	32 kg (F) 42 kg (S)
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz 115 V / 50 Hz*	230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz*	230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz*