

# STAGO

## SERIES PB2000

Perceuse de papier bi-broche.

Les machines de la série PB 2000 sont de véritables bêtes de somme pour les productions moyennes à élevées. Conçues pour une utilisation quotidienne continu dans les bureaux, les cabinets d'avocats, les écoles, les agences gouvernementales, les ateliers de copie et les petites imprimeries. Ces machines permettent de réaliser des trous doubles d'une précision constante dans des piles de papier allant jusqu'à 60 mm.



La conception ergonomique de la machine permet une utilisation presque sans effort par levier manuel ou pédale. Pour une productivité et des performances maximales, nous recommandons la course automatique de la broche. L'espacement des trous librement réglable et la table coulissante avec arbre de programme (6 modèles de trous permettent une utilisation économique, même pour les petits formats. Outre le papier, d'autres matériaux carton, les textiles, le cuir et les matières plastiques peuvent être usinés avec des diamètres de trou de 2-15 mm.

- Version sur table ou sur pied, à commande manuelle ou automatique,
- Distance de perçage fixe ou réglable,
- Différentes versions de table d'appui,
- Compensation simple de la longueur de perçage,
- Traitement du papier, du carton, des textiles, du cuir, des matières plastiques, etc,
- Profondeur de perçage jusqu'à 60 mm,
- Conçu pour une utilisation constante.



# STAGO

SERIES PB2000



## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	PB 2015 / 1+2	PB 2015 / 4	PB 2015 / 6
Nombre de broche de forage	2	2	2
Distance entre les broches	80 mm (1) 60-120 mm (2)	60-120 mm	60-120 mm (6)
Diamètre de perçage	2-15 mm	2-15 mm	2-15 mm
Profondeur de parçage max.	60 mm	60 mm	60 mm
Pieds de broche	Levier manuel	Manuel au pied	Automatique au pied
Versions de table	Fixe (F) Coulissante (S)	Fixe (F) Coulissante (S)	Fixe (F) Coulissante (S)
Profondeur de parçage max.	110 mm	110 mm	110 mm
Taille de la table	650 / 550 mm (F) 650 / 380 mm (S)	650 / 550 mm (F) 650 / 380 mm (S)	650 / 550 mm (F) 650 / 280 (S)
Matériaux	Papier, carton, textiles, cuir, plastique, etc	Papier, carton, textiles, cuir, plastique, etc	Papier, carton, textiles, cuir, plastique, etc
Dimensions de la machine	740 / 650 / 550 mm (F) 780 / 650 / 620 mm (S)	1580 / 650 / 550 mm (F) 1580 / 650 / 620 mm (S)	1580 / 650 / 550 mm (F) 1580 / 650 / 620 mm (S)
Poids	58 kg (F) / 68 kg (S)	110 kg (F) / 120 kg (S)	120 kg (F) / 130 kg (S)
Alimentation électrique	230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz*	230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz*	230 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz*