



# STAGO

## SERIES PB5000



Machine à percer le papier à cinq broches.

Haute performance à long terme et précision absolu. Cette phrase décrit exactement le concept de base de la série PB 5000. Les performances parlent d'elles-mêmes : jusqu'à 5 broches de perçage performantes, un diamètre de perçage de 2 à 10 mm, une hauteur de pile maximale de 60 mm, des matériaux usinables : papier, carton, textiles, cuir et matières plastiques.

L'espacement des trous peut être réglé entre 40 et 250 mm. Les grandes dimensions des variantes de la table d'appui sont une référence dans l'environnement professionnel. La conception ergonomique permet une utilisation sans effort et une productivité élevée. La course de la broche se fait soit manuellement à l'aide d'une pédale ou automatiquement à l'aide d'une pédale et d'un moteur. Le bâti de la machine, les guidages de haute précision et les entraînements sans entretien garantissent une longue durée de vie de la machine.

Pour les applications extrêmes générant beaucoup de chaleur, le refroidissement et la lubrification du foret, en option, garantissent un résultat de forage parfait.

- Jusqu'à 5 broches de perçage haute performance,
- Différentes distances de perçage réglables entre 40 et 250 mm,
- Traitement du papier, des cartons, des textiles, du cuir, des plastiques, etc,
- Grande table d'appui de 800 x 415 mm,
- Compensation simple de la longueur de perçage,
- Haute productivité,
- Conçue pour une utilisation constante,
- Construction ergonomique et robuste.



### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	PB 5010 F	PB 5010 A
Nombre de broche de perçage	2-5	2-5
Distance entre les broches	40-250 mm	40-250 mm
Diamètre de perçage	2-10 mm	2-10 mm
Profondeur de perçage max.	60 mm	60 mm
Pieds de broche	Manuel	Automatique
Version de table	Fixe (F) / Coulissante (S)	Fixe (F) / Coulissante (S)
Profondeur	75 mm	75 mm
Dimensions de la table	800 / 415 mm	800 / 415 mm
Matériaux	Papier, carton, textiles, cuir, plastique, etc	Papier, carton, textiles, cuir, plastique, etc
Dimensions de la machine	1550 / 650 / 700 mm (F) 1550 / 650 / 700 mm (S)	1450 / 910 / 660 mm (F) 1450 / 910 / 660 mm (S)
Poids	110 kg (F) / 120 kg (S)	250 kg (F) / 260 kg (S)
Alimentation	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz