



### Machine à rainer semi-automatique.

La rainureuse semi-automatique NRM 330 a été développée spécifiquement pour l'impression numérique et l'impression offset à court tirage. La méthode professionnelle de rainage des barres évite d'endommager la surface lors du pliage d'impressions de haute qualité. Cette méthode compacte le papier entre la lame de rainage et la rainure. Le NRM 330 est livrée en standard avec deux largeurs de rainage. Le changement sans outil ne prend que 5 secondes. Le NRM 330 produit des flyers, brochures, cartes de vœux ou cartes de visite pliées de la plus haute qualité, même sur du papier couché ou des impressions comportant de grandes zones sombres.

Le panneau de commande multilingue intégré vous permet de mémoriser jusqu'à 9 programmes avec chacun jusqu'à 9 positions de pliage. L'utilisation de la dernière technologie d'entraînement permet d'obtenir des positions de pliage avec une précision de 0,1 mm. Les butées sont finement réglables pour permettre de corriger l'angle afin de compenser les erreurs d'impression ou de rognage. La papier est introduit manuellement, puis plié et éjecté automatiquement vers la sortie papier. La capacité de traitement dépend de l'application et de l'utilisateur et peut atteindre 3 000 feuilles par heure (Din A4 / un pli).

- Méthode professionnelle de rainage des barres
- Spécialement conçue pour l'impression numérique et offset
- Pas de craquage de l'impression lors du pliage
- Temps de préparation minimal
- Commande programmable
- Entraînements de précision
- Construction ergonomique et robuste

Modèle	NRM 330
Largeur de travail	50 - 330 mm
Longueur de la feuille	90 - 840 mm
Distance minimale de rainage	4 mm
Poids du papier	jusqu'à 400 g/m <sup>2</sup>
Méthode de rainage	barre de rainage professionnelle, lame de rainage et rainure
Largeur de la rainure	1,0 mm / 1,6 mm, changement sans outil
Capacité	jusqu'à 30 000 feuilles/h (Din A4 / un pli)
Contrôle	9 programmes, chaque 9 positions de rainage, précision 0,1 mm, 7 langues supportées*, compteur de feuilles
Version du support	Support de table (T) Support de base sur roulettes (S)
Dimensions de la machine	1100 / 480 / 310 mm (T) 1100 / 480 / 710 mm (S)
Poids	39 kg (T) 57 kg (S)
Alimentation électrique	230V / 50Hz

\*Allemand, anglais, français, italien, espagnol, néerlandais, portugais

