


DONIX

Pelliculeuse DX 1050 A



Une pelliculeuse de production, utilisant les dernières technologies avec des composants de qualités respectant les normes de sécurités CE.

Cette machine vous permettra d'augmenter votre production avec une qualité professionnelle irréprochable. Chauffe par induction du cylindre, ultra rapide (1 minute et 30 secondes) permettant une température constante pour produire plus vite (65 mètres / minutes).



Equipements :

- Margeur haut de pile automatique incluant : contrôles de manque et de bourrage avec arrêt automatique (laize 1050 mm),
- Ecran tactile pour les différents réglages,
- Table de transfert à aspiration avec cellule de contrôle pour le chevauchement,
- Cylindre chromé non rayable, très résistant avec une bonne régulation de la chaleur,
- Pression pneumatique pour garantir une bonne application du film,
- Barres de chargement et déchargement, jeux de disques coupant et perforant,
- Barre anti-courbure "anti-curl" permettant que le papier reste plat en sortie,
- Séparateur pneumatique et sortie haut de pile automatique avec taquage.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--------------------------|---------------|
| Modèle | 1050 A |
| Format papier maxi. | 1050 x 820 mm |
| Format papier mini. | 300 x 300 mm |
| Grammage papier | 125 - 500 gr |
| Vitesse de pelliculage | 0-65 m/min |
| Puissance / Alimentation | 22 kw |
| Poids | 3800 kg |