

DONIX LAMINATOR

PELLICULEUSE DX 520MC



La pelliculeuse DX 520 MC est à marge manuelle, elle est équipée d'un système de séparation en sortie et les réglages se font à l'aide de l'écran tactile.

Equipements :

- Margeur manuel avec tapis de motorisé.
- Ecran Tactile pour entrer le format papier et le réglage du calage.
- Table de transfert avec détecteur de contrôle du chevauchement.
- Cylindre chromé de qualité, très résistant avec une bonne régulation de la chaleur.
- Pression pneumatique pour garantir une bonne application du film.
- Bar de chargement avec jeux de disques coupant et perforant.
- Bar anti-courbure « anti-curl » permettant que le papier reste plat en sortie.
- Sortie avec séparateur pneumatique automatique réglable sur l'écran tactile.
- Sortie avec table de réception inclinée.
- Réglage de la température de chauffe à l'écran.
- Chauffe du cylindre par une résistance.
- Equipé d'un automate Schneider.
- Construction tubulaire monobloc.

Données Techniques	
Modèle	DX 520 MC
Laize maxi de pelliculage	500 mm
Temperature	60-120 °c
Grammage maxi.	125-500 g/m ²
Vitesse	0-20 m/min
Puissance	7.5KW / 400Volt tri-phase
Poids	300kg
Dimensions	2050 x 1250 x 1410 mm

DONIX LAMINATOR Marque Française
Normes CE
Made in Asia