



La technologie la plus récente en matière de thermorétraction

Conçue pour garantir des performances élevées ainsi qu'une facilité d'utilisation et d'entretien.

Contrôle et gestion avancés du cycle.

Dibipack Evolution : la ligne la plus innovante de banderoleuses thermorétractables "one-step" grâce à 35 ans d'expérience directe appliquée.

- Entièrement contrôlées électroniquement (carte de deuxième génération)
- Ajustement automatique du temps de soudure en fonction de la vitesse de production
- Possibilité de commencer la rétraction une fois le scellage terminé (utile parfois avec des matériaux polyoléfiniques)
- Possibilité de libérer le capot après l'arrêt du ventilateur
- Fonction stand-by (économie d'énergie)
- Compteur d'unités
- Ressort à gaz pour le levage de la hotte
- Convoyeur de sortie en acier inoxydable, contrôle automatique réglable en hauteur
- En option : système de récupération automatique des déchets.

Spécifications	3246 N EV	4255 EV
Zone d'étanchéité	320 x 460 mm	420 x 550 mm
Système d'étanchéité	Lame inférieure	Lam inférieure
Aimant de maintien	Standard	Standard
Programmes	8	8
Compteur d'unités	Standard	Standard
Alimentation électrique	220 V - 1 Ph	220 V - 1 Ph
Puissance maximale requise	2,1 kw	3 kw
Consommation électrique	1,4 kw/h	1,9 kw/h
Dimensions globales de la machine	1085 x 650 x 550 mm	1235 x 750 x 620 mm
Hauteur du plateau de travail (sur pied)	920 mm	920 mm



ITALDIBIPACK

3246 EV - 4255 EV