



Machines d'emballage thermorétractable simplifiées

Fardelage extra-large

Plus de performances pour des productions remarquables  
Un seul opérateur

Spécifications	DIBIPACK 6084 EV
Alimentation électrique	380 V - 3 Ph
Puissance maximale requise	7 kw
Dimensions globales de la machine	1940 x 950 mm
Hauteur du plateau de travail (sur pied)	920 mm
Poids de la machine	180 kg
Zone de scellement	600 x 840 mm
Hauteur maximale du produit	200 mm
Système de scellage par impulsion	Lame inférieure
Dimensions maximales du rouleau	250 x 800 mm
Rendement	4-6 pcs./min



Machines d'emballages thermorétractable simplifiées.

Le "Géant" des systèmes One-Step.

Deux solénoïdes qui maintiennent le capot fermé pendant le cycle de travail et deux ventilateurs qui assurent une meilleure circulation de l'air chaud pendant la rétraction.

Spécifications	DIBIPACK 85130
Alimentation électrique	400 V / 230 V - 3 Ph
Puissance maximale requise	8 kw
Dimensions globales de la machine	2700 x 1500 x 1400 mm
Hauteur du plateau de travail (sur pied)	900 mm
Poids de la machine	120 kg
Zone de scellement	850 x 1300 mm
Hauteur maximale du produit	250 mm
Système de scellage par impulsion	Lame inférieure
Dimensions maximales du rouleau	250 x 1200 mm
Rendement	4-6 pcs./min

