



Banderoleuse avec table tournante ouverte : chargement de la palette très simple !

Caractéristiques :

- Cycle complètement automatique sous contrôle des photocellules.
- Fonctionnement géré par PLC.
- Réglage des tours de renforcement supérieurs et inférieurs.
- Mouvement chariot porte bobine a moyen d'une chaîne aux maillons fermés.
- Chariot-bobine avec freins mécaniques.
- Inverter pour contrôle rotation table.
- Inverter pour contrôle de la vitesse de montée-descente du chariot-bobine.
- Arrêt synchronisé de la table à la fin du cycle.
- Photocellule de sûreté pour entrée accidentelle de transpalettes.
- Option :

Option sur demande :

- Chariot-bobine avec pré-étirement motorisé 200 % (1 m = 3 m)

Tension d'alimentation	230 V - 1Ph
Puissance installée	1,5 kw
Dimensions d'encombrement	1700 x 2700 x 2800 mm
Hauteur du plateau de terre	75 mm
Poids de la machine	700 kg
Dimensions du plateau	1500 mm
Dimensions maximales de la palette	1000 x 1200 mm
Hauteur maximale de la palette	2400 mm
Poids maximum de la palette	1200 kg
Diamètre maximum de la bobine	300 mm
Hauteur de la bobine	500 mm
Vitesse de la rotation	Jusqu'à 12 cycles/min.

