



Scelleur de ruban pour les boîtes en carton de taille standard.

Une machine pour le scellage automatique de boîtes en carton de taille standard (unités de hauteur et de largeur fixes) avec scellage simultané des rabats inférieurs et supérieurs de la boîte en carton. Un dispositif pneumatique réglable assurant la fermeture automatique des rabats supérieurs permet de positionner cette machine, ne nécessitant pas la présence constante d'un opérateur, à l'intérieur de lignes d'emballage entièrement automatiques. Deux réglages manuels simples et rapides à l'aide d'un volant permettent d'adapter la machine à la taille de la boîte souhaitée. La solution idéale pour les bols en carton d'une largeur et d'une hauteur maximales de 50 cm.

Spécifications	NP 05
Alimentation électrique	230 v - 1 Ph - 50 Hz
Puissance requise	0,6 kw
Dimensions de la machine	1500 x 900 x 1600 mm
Poids de la machine	280 kg
Consommation d'air comprimé	4 NI / 6 bar
Rendement	Jusqu'à 20 pièces/min.

Ruban adhésif BOPP : hauteur jusqu'à 60 mm - diamètre de l'âme 75 mm.

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis. Le rendement dépend de l'opérateur et du type d'emballage.



Scelleur de ruban pour les boîtes en carton de taille standard.

Une machine pour le scellage automatique de boîtes en carton de taille standard (unités à hauteur et largeur fixes). Des réglages manuels simples et rapides à l'aide d'un volant permettent d'adapter la machine à la taille de la boîte souhaitée. Les rabats inférieurs et supérieurs sont scellés simultanément (la boîte doit être introduite dans la machine avec les rabats supérieurs déjà fermés). Solution idéale pour les boîtes en carton d'une largeur et d'une hauteur maximales de 50 cm.

Spécifications	NP 01	NP 01 T-B
Alimentation électrique	230 v - 1 Ph - 50 Hz	220 V - 1 Ph - 50 Hz
Puissance requise	0,6 kw	0,6 kw
Dimensions de la machine	1200 x 900 x 1600 mm	970 x 1050 x 1435 mm
Poids de la machine	200 kg	240 kg
Consommation d'air comprimé		
Rendement	Jusqu'à 30 pièces/min.	Jusqu'à 30 pièces/min.

Ruban adhésif BOPP : hauteur jusqu'à 60 mm - diamètre de l'âme 75 mm.

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis. Le rendement dépend de l'opérateur et du type d'emballage.



ITALDIBIPACK

NASTROPACK 01L / 03A / 05R



Scelleur de ruban pour les boîtes en carton de taille aléatoire.

Une machine pour le scellage automatique de boîtes en carton de taille aléatoire. Le carton doit être présenté à la machine avec les rabats supérieurs déjà fermés : la tête de collage supérieure et les courroies d'entraînement latérales s'adaptent automatiquement aux dimensions du carton. Les rabats inférieurs et supérieurs sont scellés simultanément. La solution idéale pour les boîtes en carton d'une largeur et d'une hauteur maximales de 50 cm.

Spécifications	NP 03
Alimentation électrique	230 v - 1 Ph - 50 Hz
Puissance requise	0,6 kw
Dimensions de la machine	1200 x 900 x 1600 mm
Poids de la machine	220 kg
Consommation d'air comprimé	3,5 NI / 6 bar
Rendement	Jusqu'à 30 pièces/min.

Ruban adhésif BOPP : hauteur jusqu'à 60 mm - diamètre de l'âme 75 mm.

Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis. Le rendement dépend de l'opérateur et du type d'emballage.