



ACF & CF 510 alimentateur / assembleur	
Nombre de bacs	10
Capacité des bacs	28 mm (1/8")
Tailles de la feuille, maximale	320 x 457 mm (12,6 x 18")
Taille de la feuille, minimale	120 x 210 mm (7,75 x 8,25")
Poids du papier, maximale	250 g/m ² (67 lb. Bond)
Poids du papier, minimale	50 g/m ² (14 lb. Bond)
Vitesse d'assemblage	Jusqu'à 4 000 feuilles/heure
Vitesse d'alimentation	Jusqu'à 10 000 feuilles/heure
Enregistrement au centre	Oui
Séparation de l'air	Oui, sur les modèles AC et ACF
Détection des erreurs	Double alimentation, erreur d'alimentation, bac vide, bourrage papier et empileur plein
Bac de réception	Empilage décalé / droit
Dimensions, y compris le socle (H x L x P)	1 925 x 600 x 700 mm (75,8 x 23,6 x 27,5")
Poids	108 kg (238 lb.)

Classeur BM 2 000S	
Capacité	25 feuilles de 80 g/m ² (20 lb. Bond)
Vitesse	Jusqu'à 3 000 feuilles/heure
Format de feuille maximum	320 x 470 mm (12,6 x 18,5")
Format de feuille minimum	120 x 210 mm (4,7 x 8,2")
Poids du papier, maximale	300 g/m ² (115 lb. Bond)
Poids du papier, minimale	60 g/m ² (16 lb. Bond)
Modes de piqûre	Jusqu'à 4 000 feuilles/heure
Têtes de piqûre	2
Points de piqûre	2 x 50 000
Sauvegarde des travaux	Oui, 10 travaux
Dimensions incluant la base et l'empileur à courroie (H x L x P)	1200 x 1520 x 680 mm (47,2 x 60 x 27")
Poids	180 kg (396 lb)

Classeur BM 2000	
Capacité	25 feuilles de 80 g/m ² (20 lb. Bond)
Vitesse	Jusqu'à 3 000 sets/heure
Format de feuille maximum	320 x 470 mm (12,6 x 18,5")
Format de feuille minimum	120 x 210 mm (4,7 x 8,2")
Poids du papier, maximale	300 g/m ² (115 lb. Cover)
Poids du papier, minimale	60 g/m ² (16 lb. Bond)
Modes d'agrafages	Agrafage à cheval, sur les bords et dans les coins
Têtes d'agrafeuse	2
Agrafes	2 x 5 000 pointe biseautée
Sauvegarde des travaux	Oui, 10 travaux
Dimensions incluant la base et l'empileur à courroie (H x L x P)	1135 x 1520 x 680 mm (45 x 60 x 27")
Poids	161 kg (354 lb)

Coupe-bordures FTR 2000	
Capacité	25 feuilles de 80 g/m ² (20 lb. Bond)
Longueur maximale du livret, coupe maximal	220 mm (8,6")
Longueur minimale du livret, coupe minimal	120 mm (4,7")
Longueur maximale du livret, par passage	235 mm (9,2")
Longueur minimale du livret, par passage	105 mm (4,1")
Largeur maximal du livret	320 mm (12,6")
Largeur minimal du livret	120 mm (4,7")
Vitesse	Jusqu'à 1 800 sets/heure
Longueur de la coupe	Jusqu'à 15 mm (0,6")
Dimensions incluant la base (H x L x P)	1100 x 350 x 595 mm (43 x 14 x 23")
Poids	83 kg (183 lb)

Coupe-bordures FTR 2000 2 faces	
Capacité	25 feuilles de 80 g/m ² (20 lb. Bond)
Coupe à fond perdu	Max : 35 mm (1,3"); Min : 2 mm (0,08")
Taille d'entrée	Max : 320 mm (12,6") ; Min : 204 mm (8,03")
Taille de sortie	Max : 320 mm (12,6") ; Min : 200 mm (7,9")
Longueur maximale du livret	245 mm (9,6")
Longueur minimale du livret	50 mm (2")
Largeur maximale du livret	320 mm (12,6")
Largeur minimale du livret	200 mm (7,9")
Vitesse	Jusqu'à 1800 sets/heure
Dimensions incluant la base (H x L x P)	1100 x 700 x 600 mm (43,3 x 27,5 x 23,6")
Poids	230 kg (507 lb)

Dossier carré SQF 2000	
Capacité	25 feuilles de 80 g/m ² (20 lb. Bond)
Longueur maximale du livret	228 mm (9")
Longueur minimale du livret	105 mm (4,1")
Largeur maximal du livret	320 mm (12,6")
Largeur minimal du livret	120 mm (4,7")
Vitesse	Jusqu'à 1 800 sets/heure
Dimensions incluant la base (H x L x P)	1100 x 350 x 595 mm (43 x 14 x 23")
Poids	60 kg (132 lb)

Empileur de bandes BST 4000-1	
Capacité A3 (11,7 x 16,5")	> 500 livrets de 2 feuilles de 80 g/m ² (20 lb. Bond)
Capacité A4 (8,3 x 11,7")	> 1000 livrets de 2 feuilles de 80 g/m ² (20 lb. Bond)
Interrupteur de fin de course	Oui
Alignement	En ligne, à gauche ou à droite
Vitesse de la courroie	Ajustable
Chevauchement	Ajustable
Dimensions incluant la base (H x L x P)	635-1060 x 1785 x 450 mm (25-41,7 x 70,3 x 17,7")
Poids	70 kg (154,5 lb)

Alimentation électrique

Chargeur / Assembleur ACF & CF 510			
Voltage	Tolérance	Courant	Fréquence
100 V	-10 / +6%	4,8 A	50 - 60 Hz
110 V	-10 / +6%	4,8 A	50 - 60 Hz
120 V	-10 / +6%	4,8 A	50 - 60 Hz
127 V	-10 / +6%	4,8 A	50 - 60 Hz
220 V	-10 / +6%	2,4 A	50 - 60 Hz
230 V	±10%	2,4 A	50 - 60 Hz

Coupe-bordure STR 2000 2 faces			
Voltage	Tolérance	Courant	Fréquence
100 V	-10 / +6%	4 A	50 - 60 Hz
110 V	-10 / +6%	4 A	50 - 60 Hz
120 V	-10 / +6%	4 A	50 - 60 Hz
127 V	-10 / +6%	4 A	50 - 60 Hz
220 V	-10 / +6%	2 A	50 - 60 Hz
230 V	±10%	2 A	50 - 60 Hz

Classeur BM 2000 / 2000S, Coupe-bordure FTR 2000 & Dossier carré 2000 ensemble			
Voltage	Tolérance	Courant	Fréquence
100 V	-10 / +6%	8 A	50 - 60 Hz
110 V	-10 / +6%	8 A	50 - 60 Hz
120 V	-10 / +6%	8 A	50 - 60 Hz
127 V	-10 / +6%	8 A	50 - 60 Hz
220 V	-10 / +6%	4 A	50 - 60 Hz
230 V	±10%	4 A	50 - 60 Hz

Empileur de bandes			
Voltage	Tolérance	Courant	Fréquence
100 - 240 V	-10 / +6%	1 A	50 - 60 Hz