



PLOCKMATIC

ACF 510 FRICTION



Modèle	ACF & CF 510 alimentateur/assembleur
Nombre de bacs	10
Capacité des bacs	28 mm (1/8")
Taille maximale de la feuille	320 x 457 mm (12,6" x 18")
Taille minimale de la feuille	120 x 210 mm (4,75" x 8,25")
Poids maximum du papier	250 g/m ² (67 lb Bond)
Poids minimum du papier	50 g/m ² (14 lb Bond)
Vitesse d'assemblage	Jusqu'à 4000 jeux/heure
Vitesse d'alimentation	Jusqu'à 10 000 jeux/heure
Enregistrement au centre	Oui
Séparation de l'air	Oui, sur le modèle AC et ACF
Détection des erreurs	Double alimentation, erreur d'alimentation, bac vide, bourrage papier et empileur plein
Bac de réception	Empilage décalé / droit
Dimensions, base incluse	1925 x 600 x 700 mm (75,8" x 23,6" x 27,5")
Poids	108 kg (238 lb)

Modèle	BM 2000 S Binder
Capacité	25 feuilles de 80 g/m ² (20 lb Bond)
Vitesse	Jusqu'à 3 000 jeux/heure
Taille maximale de la feuille	320 x 470 mm (12,6" x 18,5")
Taille minimum de la feuille	120 x 210 mm (4,7" x 8,2")
Poids maximum du papier	300 g/m ² (115 lb Cover)
Poids minimum du papier	60 g/m ² (16 lb Bond)
Modes de piqûres	Option selle, bord, coin et boucle
Têtes de piqûre	2
Points de piqûre	2 x 50 000
Sauvegarde des travaux	Oui, 10 travaux
Dimensions incluant la base et l'empileur à courroie	1200 x 1520 x 680 mm (47,2" x 60" x 27")
Poids	180 kg (396 lb)

Modèle	BM 2000 Binder
Capacité	25 feuilles de 80 g/m ² (20 lb Bond)
Vitesse	Jusqu'à 3 000 jeux/heure
Taille maximale de la feuille	320 x 470 mm (12,6" x 18,5")
Taille minimum de la feuille	120 x 210 mm (4,7" x 8,2")
Poids maximum du papier	300 g/m ² (115 lb Cover)
Poids minimum du papier	60 g/m ² (16 lb Bond)
Modes de piqûres	Option selle, bord, coin et boucle
Têtes de piqûre	2
Points de piqûre	2 x 50 000 pointe biseautée
Sauvegarde des travaux	Oui, 10 travaux
Dimensions incluant la base et l'empileur à courroie	1135 x 1520 x 680 mm (45" x 60" x 27")
Poids	161 kg (354 lb)

Modèle	FTR 2000 Trimmer
Capacité	25 feuilles de 80 g/m ² (20 lb Bond)
Longueur maximale du livret, rognage maximal	220 mm (8,6")
Longueur minimale du livret, rognage maximal	120 mm (4,7")
Longueur maximale du livret, par passage	235 mm (9,2")
Longueur minimale du livret, par passage	105 mm (4,1")
Largeur maximale du livret	320 mm (12,6")
Largeur minimale du livret	120 mm (4,7")
Vitesse	Jusqu'à 1 800 jeux/heure
Longueur de coupe	Jusqu'à 15 mm (0,6")
Dimensions, base incluse	1100 x 350 x 595 mm (43" x 14" x 23")
Poids	83 kg (183 lb)

Modèle	STR 2000 2-side Trimmer
Capacité	25 feuilles de 80 g/m ² (20 lb Bond)
Garniture de purge	Maximum : 35 mm (1,3") Minimum : 2 mm (0,08")
Taille de l'alimentation	Maximum : 320 mm (12,6") Minimum : 204 mm (8,03")
Taille de sortie	Maximum : 320 mm (12,6") Minimum : 200 mm (7,9")
Longueur maximale du livret	245 mm (9,6")
Longueur minimale du livret	50 mm (2")
Largeur maximale du livret	320 mm (12,6")
Largeur minimale du livret	200 mm (7,9")
Vitesse	Jusqu'à 1 800 jeux/heure
Dimensions, base incluse	1100 x 700 x 600 mm (43,3" x 27,5" x 23,6")
Poids	83 kg (183 lb)

Modèle	SQF 2000 Squarefolder
Capacité	25 feuilles de 80 g/m ² (20 lb Bond)
Longueur maximale du livret	228 mm (9")
Longueur minimale du livret	105 mm (4,1")
Largeur maximale du livret	320 mm (12,6")
Largeur minimale du livret	120 mm (4,7")
Vitesse	Jusqu'à 1800 jeux/heure
Dimensions, base incluse	1100 x 350 x 595 mm (43" x 14" x 23")
Poids	60 kg (132 lb)

Modèle	BST 4000-1 Beltstacker
Capacité A3 (11,7" x 16,5")	> 500 livret de 2 feuilles de 80 g/m ² (20 lb Bond)
Capacité A4 (8,3" x 11,7")	> 1000 livrets de 2 feuilles de 80 g/m ² (20 lb Bond)
Interrupteur de fin de course	Oui
Alignement	En ligne, à gauche ou à droite
Vitesse d'impression	Ajustable
Chevauchement	Ajustable
Dimensions, base incluse	635 - 1060 x 1785 x 450 (25 - 41,7" x 70,3" x 17,7")
Poids	70 kg (154,5 lb)

ACF et CF 510 Feeder / Collator

Voltage	Tolérance	Courant	Fréquence
100 V	-10 / +6%	4,8 A	50 - 60 Hz
110 V	-10 / +6%	4,8 A	50 - 60 Hz
120 V	-10 / +6%	4,8 A	50 - 60 Hz
127 V	-10 / +6%	4,8 A	50 - 60 Hz
220 V	-10 / +6%	2,4 A	50 - 60 Hz
230 V	± 10%	2,4 A	50 - 60 Hz

BM 2000 / 2000S Binder, FTR 2000 Trimmer & SQF 2000 Squarefolder

Voltage	Tolérance	Courant	Fréquence
100 V	-10 / +6%	8 A	50 - 60 Hz
110 V	-10 / +6%	8 A	50 - 60 Hz
120 V	-10 / +6%	8 A	50 - 60 Hz
127 V	-10 / +6%	8 A	50 - 60 Hz
220 V	-10 / +6%	4 A	50 - 60 Hz
230 V	± 10%	4 A	50 - 60 Hz

STR 2000 2-side Trimmer

Voltage	Tolérance	Courant	Fréquence
100 V	-10 / +6%	4 A	50 - 60 Hz
110 V	-10 / +6%	4 A	50 - 60 Hz
120 V	-10 / +6%	4 A	50 - 60 Hz
127 V	-10 / +6%	4 A	50 - 60 Hz
220 V	-10 / +6%	2 A	50 - 60 Hz
230 V	± 10%	2 A	50 - 60 Hz

BF 4000-1 Beltstacker

Voltage	Tolérance	Courant	Fréquence
100 - 240 V	-10 / +6%	1 A	50 - 60 Hz