

IDEAL

IDEAL 3105



jusqu'à
45
feuilles

← 31 cm →

Destructeur de bureau à haut rendement avec ECC - Electronique de Contrôle de Capacité et lubrification automatique des cylindres de coupe pour une destruction toujours performante.

Caractéristiques :

- SPS (Système de Protection et de Sécurité) : volet de sécurité breveté contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture,
- Commande électronique multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux,
- Retour automatique et arrêt pour éviter des surépaisseurs,
- Arrêt automatique en cas de réceptacle plein,
- Protection électronique de la porte par contact magnétique,
- Double protection thermique du moteur,
- Mode zéro énergie : après 30 minutes de veille, le destructeur s'éteint complètement,
- Marche / arrêt automatique par cellule,
- ECC (Electronique de Contrôle de Capacité) : système breveté indiquant la capacité utilisée lors de la destruction,
- Lubrification automatique des cylindres de coupe pour une destruction toujours plus performante,
- Ouverture confortable de 310 mm adaptée aux formats A4 ou A3 en longueur,
- Garantie à vie sur les cylindres de coupe de qualité supérieure, acceptant agrafes et trombones (modèles coupe micro 0,8 x 12 mm et super micro coupe 0,8 x 5 mm : trombones et agrafes doivent être enlevés. Garantie 1 an),
- Modèles coupe croisée sont adaptés à la destruction des CD / DVDs les plus courants,
- Moteur monophasé silencieux et particulièrement puissant, pour un fonctionnement en continu,
- Système d'entraînement par chaîne, robuste et hermétique,
- Meuble en bois de grande qualité monté sur roulettes,
- Réceptacle pratique et respectueux de l'environnement (pas de sac plastique jetable nécessaire).

Sécurité niveau P-4 4 x 40 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)*: 40-45 | 34-39

Sécurité niveau P-5 2 x 15 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)*: 25-30 | 21-26

Sécurité niveau P-7 0,8 x 5 mm super micro coupe

Capacité (feuilles)*: 11-12 | 9-10

Données techniques

Capacité	180 litres (meuble)
	140 litres (réceptacle)
Alimentation	230 V / 50 Hz **
Puissance moteur	1600 Watts (monophasé)
Dimensions, mm	1020 x 548 x 590 (H x L x P)
Poids	102 kg
Référence GS	11400501
Attestation N° GS	DP 10037

IDEAL

IDEAL 3105




BLOC DE COUPE EN ACIER SPÉCIAL
Cylindres de coupe de qualité supérieure en acier spécial, acceptant agrafes et trombones. Garantie à vie sur les cylindres de coupe dans des conditions normales d'utilisation.



EASY-SWITCH
Utilisation intuitive : commande EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux.



ÉLECTRONIQUE DE CONTRÔLE DE CAPACITÉ
Le système breveté ECC indique la capacité utilisée lors de la destruction afin d'éviter les bourrages.



VOLET DE SÉCURITÉ BREVETÉ
Une sécurité infaillible : le volet de sécurité breveté contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture est une protection efficace (doigts, cravates...).



LUBRIFICATION AUTOMATIQUE
Lubrification automatique du bloc de coupe durant la destruction pour assurer un rendement régulier.



RÉCEPTACLE PRATIQUE
Réception aisée des particules dans un réceptacle léger fabriqué en matière synthétique résistante. Le réceptacle peut être utilisé avec ou sans sacs plastiques jetables.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	3105 CC-4x40	3105 CC-2x15	3105 SMC
Ouverture (mm)	310	310	310
niveau de sécurité	P-4	P-5	P-7
Largeur de coupe	4 x 40 mm	2 x 15 mm	0,8 x 5 mm
Capacité de feuille 70g	40-45	25-30	11-12
Vitesse de fonctionnement (m/s)	0,15	0,15	0,22
Puissance moteur (Watt-monophasé)	1600	1600	1600
Dimensions HxLxP (mm)	1020 x 548 x 590	1020 x 548 x 590	1020 x 548 x 590
Poids (kg)	102	102	102
Alimentation	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

