

IDEAL

IDEAL 4107



Destructeur forte capacité avec table d'alimentation et bande de transport.

Caractéristiques :

- Avec une vitesse de passage élevée pour une destruction efficace,
- Panneau à touches : marche / arrêt / retour,
- Interrupteur à clé, interrupteur principal et arrêt d'urgence,
- Arrêt automatique contrôlé électroniquement en cas de surépaisseur,
- Symboles lumineux visualisant les différents états de fonctionnement,
- Bloc de coupe robuste en acier spécial, résistant aux pièces métalliques malléables,
- Dispositif manuel intégré de lubrification du bloc de coupe,
- Puissant moteur triphasé,
- Puissance : 4,0 kW en coupe fibres, 3,0 kW en coupe croisée,
- Protection thermique du moteur,
- Zone de réception des déchets à l'arrière, avec porte fermée,
- Protection électrique de la porte,
- Dispositif télescopique d'accrochage pour sac plastique avec cadre porte sac sur glissières télescopiques, permettant une évacuation aisée du sac plein,
- Grand volume de réception,
- Arrêt automatique en cas de sac plein,
- Monté sur roulettes,
- Modèle compact de largeur réduite à 690 mm, grâce aux tables latérales démontables,
- 2 ans de garantie sur les cylindres de coupe de qualité supérieure.

Sécurité niveau P-2 6 mm coupe fibres

Capacité (feuilles)* : 90-110 | 75-95

Sécurité niveau P-3 6 x 50 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)* : 80-90 | 68-78

Données techniques

Capacité	300 litres (sac plastique jetable)
Alimentation	400 V / 50 Hz / 3 - **
Puissance moteur	4 kW 3 kW (triphase)
<small>** d'autres voltages disponibles sur demande</small>	
Dimensions, mm	1440 x 1240 x 1700 (H x L x P)
Poids	350 kg
Référence GS	11410701
	11410702 (coupe croisée)
Attestation N° GS	DP 12089

IDEAL

IDEAL 4107



PANNEAU À TOUCHES

Clavier à commande ergonomique avec touches pour marche / arrêt / retour et symboles lumineux visualisant les différents états de fonctionnement du destructeur.



DISPOSITIF TÉLESCOPIQUE

Grâce au porte sac sur glissières télescopiques, le sac plein est facilement manipulable et remplaçable.



LUBRIFICATION CENTRALISÉE

La dispositif de lubrification du bloc de coupe fait partie de l'équipement standard.



TABLE D'ALIMENTATION AVEC BANDE DE TRANSPORT

Le destructeur forte capacité est équipé d'une large table d'alimentation et bénéficiant d'une vitesse de passage élevée.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	4107 6	4107 CC-6x50
Ouverture (mm)	410	410
Niveau de sécurité	P-2	P-3
Largeur de coupe	6 mm	6 x 50 mm
Capacité de feuille 70g	90-110	80-90
Vitesse de fonctionnement (m/s)	0,3	0,26
Puissance moteur (kWatt-triphasé)	4	4
Dimensions HxLxP (mm)	1440 x 1240 x 1700	1440 x 1240 x 1700
Poids (kg)	350	350
Alimentation (triphasé)	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz