

IDEAL

IDEAL 4605



jusqu'à
70
feuilles

← **46 cm** →

Destructeur forte capacité compact à entonnoir pour une utilisation centralisée.

Caractéristiques :

- Entonnoir pour papiers froissés, rabattable,
- Ailettes permettant le dosage automatique du papier froissé introduit,
- Seconde ouverture (460 mm) pour papiers à plat et listings avec marche / arrêt automatiques par cellule,
- Table d'alimentation rabattable,
- Interrupteur principal et arrêt d'urgence,
- Retour automatique et arrêt en cas de surépaisseur,
- Panneau à touches digitales pour marche (fonctionnement en continu) / arrêt / retour,
- Symboles lumineux visualisant les différents états de fonctionnement,
- Bloc de coupe robuste en acier spécial, résistant aux pièces métalliques malléables,
- Moteur triphasé puissant,
- Protection thermique du moteur,
- Evacuation du chariot de réception par l'avant,
- Grand volume de réception,
- Arrêt automatique et symboles lumineux en cas de réceptacle plein, porte ouverte et entonnoir ouvert,
- Monté sur roulettes,
- 2 ans de garantie sur les cylindres de coupe de qualité supérieure.

Sécurité niveau P-3 4 x 60 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)* : 65-70 | 55-60

Sécurité niveau P-5 2 x 15 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)* : 35-40 | 29-34

Données techniques

Capacité 230 litres (chariot de réception)

Alimentation 400 V / 50 Hz / 3 ~ **

Puissance moteur 2,2 kW (triphase)

** d'autres voltages disponibles sur demande

Dimensions, mm 1700 x 740 x 765 mm (H x L x P)

Poids 256 kg

Référence GS 11514601

Attestation N° GS DP 12086

IDEAL

IDEAL 4605



TABLE D'ALIMENTATION RABATTABLE

Une seconde ouverture avec table d'alimentation rabattable permet de détruire les papiers à plat (marche / arrêt automatiques par cellules).



ENTONNOIR RABATTABLE

Sécurité d'utilisation : entonnoir rabattable avec protection électrique, pour retirer d'éventuels bourrages.



INTRODUCTION DOSÉE

Ailettes pour une introduction dosée du papier froissée vers le bloc de coupe.



CHARIOT DE RÉCEPTION

Evacuation simple et rapide du chariot de réception par l'avant, avec protection électrique de la porte.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	4605 CC-4x60	4002 CC-2x15
Ouverture (mm)	460	460
Niveau de sécurité	P-3	P-5
Largeur de coupe	4 x 60 mm	2 x 15 mm
Capacité de feuille 70g	65-70	35-40
Vitesse de fonctionnement (m/s)	0,20	0,10
Puissance moteur (kWatt-triphasé)	2,2	2,2
Dimensions HxLxP (mm)	1700 x 740 x 765	1700 x 740 x 765
Poids (kg)	256	256
Alimentation (triphasé)	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz