

IDEAL

IDEAL 5009



Simplement géant : idéal pour la destruction de grandes quantités de papier ou de classeurs complets.

Caractéristiques :

- Grande table d'alimentation et bande de transport avec grille de sécurité protégée électroniquement,
- Panneau à touches : marche / arrêt / retour,
- Interrupteur à clé, interrupteur principal et arrêt d'urgence,
- Symboles lumineux visualisant les différents états de fonctionnement,
- Contrôle électronique de surépaisseur : retour et réintroduction automatique en cas de bourrage,
- Fonction "2 vitesses" pour une adaptation de la vitesse à l'épaisseur des papiers introduits,
- Arrêt automatique en cas de sac plein,
- Dispositif manuel intégré de lubrification du bloc de coupe,
- Zone de réception des déchets à l'arrière, avec protection électrique de la porte,
- Chariot de réception avec dispositif d'accrochage pour sac plastique de 300 l, monté sur roulettes,
- Equipé de deux moteurs triphasés avec une puissance totale de 9 kW (2 x 4,5 kW),
- Bloc de coupe robuste en acier spécial, résistant aux pièces métalliques malléables,
- Monté sur roulettes,
- Chariot additionnel de 300 l en option, sur demande,
- 2 ans de garantie sur les cylindres de coupe de qualité supérieure,
- Profondeur avec bande de transport : 3070 mm.

Option pour modèles IDEAL 5009-2 CC et IDEAL 5009-3 CC.

- Permet une gestion rationnelle des déchets,
- Maniement simple et sûr : le système d'évacuation des déchets s'insère simplement dans le destructeur et se verrouille,
- Bande de transport à entraînement électrique (moteur de 100 Watt), commandée par le destructeur,
- Système de verrouillage électrique sécurisé,
- Monté sur roulettes,
- Dimensions (H x L x P) : 1160 x 690 x 1900 mm,
- Poids : 99 kg.

IDEAL

IDEAL 5009



PANNEAU À TOUCHES

Clavier à commande ergonomique avec touches pour marche / arrêt / retour et symboles lumineux visualisant les différents états de fonctionnement du destructeur.



BLOC DE COUPE ROBUSTE

Le bloc de coupe robuste détruit facilement des classeurs entiers, mécanisme inclus - même en fonctionnement continu.



LUBRIFICATION CENTRALISÉE

La dispositif de lubrification du bloc de coupe fait partie de l'équipement standard.



CHARIOT DE RÉCEPTION

Le chariot, livré d'origine, se retire facilement, grâce à la porte arrière du destructeur.



BANDE DE TRANSPORT

Grâce au système d'évacuation des déchets avec bande de transport, il y a la possibilité de doubler la capacité moyenne de destruction (le destructeur n'étant plus immobilisé lors du changement des sacs plastiques).

Sécurité niveau P-2 8 x 40-80 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)* : 600-700 | 500-600

Sécurité niveau P-3 6 x 50 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)* : 300-400 | 250-350

Données techniques

Capacité	300 litres (chariot de réception)
Alimentation	400 V / 50 Hz / 3 ~ **
Puissance moteur	9 kW (triphasé)
<small>** d'autres voltages disponibles sur demande</small>	
Dimensions, mm	1714 x 1036 x 2170 (H x L x P)
Poids	1130 kg
Référence GS	11500902
Attestation N° GS	DP 12088

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	5009 CC-8x40-80	5009 CC-6x50
Ouverture (mm)	500	500
Niveau de sécurité	P-2	P-3
Largeur de coupe	8x 40 mm ou 8 x 80 mm	6 x 50 mm
Capacité de feuille 70g	600-700	300-400
Vitesse de fonctionnement (m/s)	0,23 ou 0,12	0,23 ou 0,12
Puissance moteur (kWatt-triphasé)	9	9
Dimensions HxLxP (mm)	1714 x 1036 x 2170	1714 x 1036 x 2170
Poids (kg)	1130	1130
Alimentation (triphasé)	400 V / 50 Hz	400 V / 50 Hz