

# IDEAL 2503

jusqu'à

**23**

feuilles

← 26 cm →

**Modèle de bureau d'entrée de gamme avec ouverture de 260 mm et grande capacité de réception.**

**Sécurité niveau P-2** 4 mm coupe fibres

Capacité (feuilles)\* : 21-23 | 18-20

**Sécurité niveau P-4** 4 x 40 mm coupe croisée

Capacité (feuilles)\* : 16-18 | 13-15

**Sécurité niveau P-5** 2 x 15 mm coupe croisée


Capacité (feuilles)\* : 10-12 | 8-10



\* Papier DIN A4, 70 g/m<sup>2</sup> | papier 80 g/m<sup>2</sup>

## Données techniques

<b>Capacité</b>	100 litres (meuble)
	75 litres (réceptacle)
<b>Alimentation</b>	230 V / 50 Hz **
<b>Puissance moteur</b>	580 Watts (monophasé)



<b>Dimensions, mm</b>	870 x 500 x 377 (H x L x P)
<b>Poids</b>	30 kg / 30,5 kg (coupe croisée)
<b>Référence GS</b>	11250203

**Attestation N° GSDP 10034**

## Caractéristiques

SPS (Système de Protection et de Sécurité) : volet de sécurité breveté contrôlé électroniquement au niveau de l'ouverture ; commande électronique multi-fonctions EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux ; retour automatique et arrêt pour éviter des surépaisseurs ; arrêt automatique en cas de réceptacle plein ; protection électronique de la porte par contact magnétique ; double protection thermique du moteur ; mode zéro énergie : après 30 minutes de veille, le destructeur s'éteint complètement. Marche / arrêt automatiques par cellule. Garantie à vie sur les cylindres de coupe de qualité supérieure, acceptant agrafes et trombones. Modèles coupe fibres et coupe croisée 4 x 40 mm adaptés à la destruction des CD/DVD-Roms. Moteur monophasé, puissant et silencieux. Système d'entraînement robuste et hermétique. Meuble en bois de grande qualité monté sur roulettes. Réceptacle pratique et respectueux de l'environnement (pas de sac plastique jetable nécessaire).

# IDEAL

WWW.IDEAL.DE

# IDEAL 2503

## Équipements spécifiques



### BLOC DE COUPE EN ACIER SPÉCIAL

Cylindres de coupe de qualité supérieure en acier spécial, acceptant agrafes et trombones. Garantie à vie sur les cylindres de coupe dans des conditions normales d'utilisation.



### EASY-SWITCH

Utilisation intuitive : commande EASY-SWITCH avec guidage de l'utilisateur grâce à des codes couleurs et des symboles lumineux.




### VOLET DE SÉCURITÉ BREVETÉ

Éminent en matière de sécurité : le volet de sécurité électronique fait partie intégrante du SPS (Système de Protection et de Sécurité).



### RÉCEPTACLE FAVORABLE

Le destructeur de documents est équipé d'un réceptacle léger, qui peut être utilisé avec ou sans sacs plastiques jetables.



### FONCTIONS AUTOMATIQUES

Testée et fiable : commande électronique pour les différentes fonctions automatiques et le mode zéro énergie.



### LA QUALITÉ DANS LES MOINDRES DÉTAILS

Meuble monté sur roulettes robustes avec des ferrures de grande qualité.



# IDEAL

attestation  
N°. DP 10034  
Date 19.01.2013

## ATTESTATION D'EXAMEN GS

Nom et adresse du titulaire de l'attestation: (auteur de la commande) **Krug & Priester GmbH & Co.KG**  
Simon-Schweitzer-Straße 34  
72336 Balingen

Nom et adresse du fabricant voir plus hautes

Désignation du produit: **Destructeurs de documents**

Type: 11236001, 11240401, 11241001, 11250203, 11231001

Bases d'essai: DIN EN 60950-1:2011-01+A12:2011-08  
EN 60950-1:2006-04+A11:2009-03+A1:2010-03+A12:2011-02  
IEC 60950-1:2005-12+AMD1:2009-12  
Matériel de traitement de l'information – Sécurité; Partie 1:  
Exigences générales  
EN 12100-2:2004 Sécurité des machines – Notions fondamentales, principes généraux de conception; Partie 2: Principes techniques  
EN ISO 13857:2008 Sécurité des machines – Distances de sécurité empêchant les membres supérieurs et inférieurs d'atteindre les zones dangereuses

Remarques: **Ce certificat de contrôle remplace celui portant la référence DP 10034 du 25.09.2012.**

Le modèle testé satisfait aux dispositions de la loi allemande sur la sécurité des produits, § 21, paragraphe 1. Le titulaire de l'attestation est autorisé à apposer le label GS (voir verso) sur tout produit identique au modèle approuvé en tenant compte des conditions spécifiées au verso.

La présente attestation ainsi que l'autorisation d'apposer le label GS est valable jusqu'au: **21.03.2015**

Plus de détails concernant la validité, la prolongation de la validité et d'autres conditions sont précisés dans le règlement relatif aux procédures d'essai et de certification daté August 2012.



Signature (Dipl.-Wirt.-Ing. Birkenstock)

Adresse postale: Postfach • D-65173 Wiesbaden • Siège social: Rheinstr. 6-8 • D-65185 Wiesbaden  
Téléphone: +49 (0) 611/131-8219 • email: pruefstelle-dp@bgetem.de  
612.17-Po/Ds • Rapport d'essais: A 09194 • Produktschlüsselnummer: 001.1001