

Einmal bohren statt zehnmal lochen

Ein- und Zweispindel-Papierbohrmaschinen von Dürselen



Ob im **Copy-Shop**, in der **Hausdruckerei**, im **Büro** oder bei der Herstellung von Schulungsunterlagen und Bedienungsanleitungen: große Stapel manuell zu lochen ist umständlich und zeitaufwändig. Eine Dürselen Tischbohrmaschine locht bis 5 cm hohe Stapel in einem Durchgang – kein Teilen, kein Sortieren und immer ein sauberes Ergebnis.

Je nach Bedarf kann zwischen zwei unterschiedlich stark motorisierten Einspindel-Modellen und einer Zweispindelmaschine mit verstellbaren Spindeln gewählt werden.

Alle Maschinen haben einen leichtgängigen Schiebetisch mit einer 6-fach-Programmwellen zum Bohren verschiedener häufig benutzter Lochbilder.

Mit Hilfe des Quick-Fix-Systems wird der Papierstapel auf dem Tisch fixiert, so dass besonders beim Mehrfach-Lochen nichts verrutschen kann.

Die Papierbohrmaschinen sind von jedermann **leicht zu bedienen**, leise und kompakt. So passen sie perfekt in jede Arbeitsumgebung.

Alle Dürselen Tischbohrmaschinen sind CE-zertifiziert und RoHS-konform (EG-Richtlinie 2002/95/EG).

 **Dürselen**

Komfortables Lochen ohne Kompromisse

Dürselen UD-H25



Dürselen UD-H55



Dürselen UD-H200



Anzahl der Spindeln:

1

1

2 (zentral verstellbar)

Maximale Stapelhöhe:

50 mm

50 mm

50 mm

Lochdurchmesser:

5 - 6,6 mm

3 - 13 mm

3 - 13 mm

Einlegetiefe hinter den Bohrern:

6 - 35 mm

6 - 35 mm (abhängig vom Bohrerdurchmesser)

5 - 60 mm

Maximales Papierformat:

376 mm, automatische Zentrierung

376 mm, automatische Zentrierung

420 mm, automatische Zentrierung

Tischgröße:

480 mm x 260 mm

480 mm x 260 mm

520 mm x 310 mm

Stromversorgung:

220 V, 50 Hz, 180 W, 2 m Kabel

220 V, 50 Hz, 200 W, 2 m Kabel

220 V, 50 Hz, 850 W, 2 m Kabel

Maschinenmaße:

480 (B) x 340 (T) x 470 (H) mm

480 (B) x 430 (T) x 620 (H) mm

570 (B) x 580 (T) x 600 (H) mm *

Netto-Gewicht:

kg

kg

kg

* = ohne Hebel

Lochbildauswahl auf der Programmwelle

- 1., Zweifach-Abheftlochung :**
2 Löcher, Abstand: 80 mm, für DIN A4 und A5.
- 2., Vierfach-Abheftlochung A 4:**
4 Löcher, Abstand: 80 - 80 - 80 mm, für DIN A4
- 3., Vierfach-Abheftlochung A 5:**
4 Löcher, Abstand: 45 - 65 - 45 mm, für DIN A5
- 4., Filofax®-Lochung / Zeitplaner :**
6 Löcher, Abstand: 19,05 - 19,05 - 45 - 19,05 - 19,05 mm, für DIN A5
- 5., Drahtkammbindung :**
34 Löcher, Teilung 3:1, für DIN A4
- 6., frei** - kann optional individuell gewählt werden