

Caractéristiques techniques raineuse et plieuse Eurofold TOUCHLINE CF375

Système du margeur	tapis d'aspiration, haute pile	Distance entre 2 rainages	30 mm
Capacité du margeur	180 mm	Système de pliage	Multigraf Pro-Knife
Format minimum	105 x 148 mm	Nombre de plis	2
Format maximum	375 x 660 mm 375 x 1'050 mm avec rallonge de table	Longueur du pli min.	30 mm
Grammage	80 à 400 g/m ² ou max. 0.4 mm*	Longueur du pli max.	500 mm
Tableau de commande	écran tactile couleur	Tapis de sortie	820 mm
Contrôle double feuille	ultrasonique	Capacité bac de réception	120 mm
Système de rainage	Multigraf Swingbar	Vitesse	en fonction de l'application jusqu'à 6'000
Types de rainage	2	Dimensions	1'860 x 600 x 1'320 mm
Profondeur du rainage	3, réglage automatique pour chaque type	Poids	168 kg
Nombre de rainages	20	Alimentation	100-240 VAC, 50/60 Hz

*Grammages dépendant de la qualité du papier.

La nouvelle dimension du
rainage et du pliage
Eurofold TOUCHLINE CF375

Eurofold TOUCHLINE CF375 permet les plis les plus fréquents:



Les cadences de production indiquées ont été relevées dans des conditions de fonctionnement optimales. Elles sont donc susceptibles de varier en fonction des supports et de l'environnement de production. Les caractéristiques techniques indiquées peuvent changer à tout moment.

Ref.: CF375/FR/V2/12.2014



MULTIGRAF – L'EXCELLENCE EN FINITION DE DOCUMENTS !**La nouvelle dimension du rainage et du pliage – Eurofold TOUCHLINE CF375****Le rainage et le pliage intégrés dans une seule machine**

La nouvelle génération TOUCHLINE offre plus de flexibilité et d'automatisation que toutes les autres machines de la même classe. La raineuse-plieuse TOUCHLINE CF375 peut gérer des grammages jusqu'à 400 g/m².

Le dispositif de rainage comporte le système exclusif Multigraf Swingbar pour éliminer la casse du papier. Le papier

passe sans s'arrêter pendant le processus de rainage. Le réglage de la profondeur du rainage est entièrement automatisé et c'est un autre point fantastique de la TOUCHLINE CF375.

Le dispositif de pliage de la TOUCHLINE CF375 est équipé du système à couteaux breveté Multigraf Pro-Knife. Il permet non seulement d'obtenir un pli parfait mais évite les marques sur les feuilles. En utilisant cette technologie, TOUCHLINE CF375 marche à une vitesse appréciable de 6'000 feuilles A5 par heure, indépendamment du nombre de pliage et rainage.

TOUCHLINE est équipé d'un margeur haute pile utilisant un système d'aspiration, lame soufflante pour une séparation de feuilles parfaite; contrôle de double feuille et mise en route très simple. Aucun compresseur n'est nécessaire, ce qui réduit énormément les émissions de bruit. Le format maximum est de 375 x 660 mm. Avec une rallonge de table en option est un format de feuille de jusqu'à 375 x 1'050 mm possible!

La sortie comporte deux niveaux. Si les documents sont rainés et pliés ils sortent sur le tapis électrique du haut. Si les feuilles

sont uniquement rainées ou perforées, elles sortent dans le bac de réception du bas. Les feuilles ne passent pas par les rouleaux de pliage. Un dispositif de perforation est disponible. TOUCHLINE est très compacte et montée sur roulettes. Les dimensions sont seulement 1'860 x 600 mm.

Utilisation très simple

Derrière le nom TOUCHLINE, Multigraf SA cache la philosophie de sa nouvelle génération. „Appuyez sur une touche et on y va!“ Les informations nécessaires sont programmées par des symboles sur un écran tactile couleur.

Le reste est automatiquement réglé par la machine, pratiquement aucun réglage manuel n'est nécessaire. La touche multifonctionnelle, positionnée d'une manière ergonomique, au centre de la machine, contient les commandes nécessaires pour une production efficace.



CF375
Raineuse et plieuse

Ecran tactile couleur

L'écran tactile intuitif offre un accès direct et facile à tous les éléments de commande de la TOUCHLINE CF375.

Contrôle double feuille

Le contrôle de double feuille est une application particulière pour laquelle les détecteurs ultrasoniques ont été spécialement conçus. Dans cette application issue du domaine de l'imprimerie, les épaisseurs de papier ou de feuille sont mesurées à l'aide de détecteurs ultrasoniques.

Opération par une touche

Pour entrer en production il existe une seule touche multifonctionnelle, positionnée d'une manière ergonomique, au centre de la machine. Vous allez apprécier!

Sortie supérieure et inférieure

Tapis de sortie avec réglage automatique. Tous les produits pliés seront déposés sur cette sortie à haute capacité. Si les feuilles sont uniquement rainées, elles sortent dans le bac de réception du bas et ne passent pas par les rouleaux de pliage.

Margeur haute pile à aspiration

Le margeur vous étonnera. Système à tapis d'aspiration, et lame soufflante pour une séparation de feuilles parfaite, contrôle double feuille et mise en route très simple. Ne vous inquiétez pas, ce margeur va gérer tous vos grammages!

Dispositif de perforation

Un dispositif de perforation est disponible pour la sortie inférieure. TOUCHLINE offre plus de flexibilité grâce aux opérations supplémentaires online.

Max Size 375 x 1050mm	Min Size 105 x 148mm	80- 400 gsm	2 Folds	Max Creases 20	Speed 5000 A4/hour	Speed 6000 A5/hour
-----------------------------	----------------------------	-------------------	---------	-------------------	--------------------------	--------------------------