

DONIX

Pelliculeuse DX 520MC



La pelliculeuse DX 520 MC est à marge manuelle, elle est équipée d'un système de séparation en sortie et les réglages se font à l'aide de l'écran tactile.

Equipements :

- Margeur manuel avec tapis motorisé,
- Ecran tactile pour entrer le format papier et le réglage du calage,
- Table de transfert avec détecteur de contrôle du chevauchement,
- Cylindre chromé de qualité, très résistant avec une bonne régulation de la chaleur,
- Pression pneumatique pour garantir une bonne application du film,
- Barre de chargement avec jeux de disques coupant et perforant,
- Barre anti-courbure "anti-curl" permettant que le papier reste plat en sortie,
- Sortie avec séparateur pneumatique automatique réglable sur l'écran tactile,
- Sortie avec table de réception inclinée,
- Réglage de la température de chauffe à l'écran,
- Chauffe du cylindre par une résistance,
- Equipé d'un automate Schneider,
- Construction tubulaire monobloc.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Modèle	DX 520 MC
Laize maxi de pelliculage	500 mm
Température	60 - 120 °C
Grammage maximum	125 - 500 g/m ²
Vitesse	0 - 20 m/min
Puissance	7,5 kw / 400 Volt tri-phase
Poids	300 kg
Dimensions	2050 x 1250 x 1410 mm