



*Pelliculeuse automatique avec Dorure en option
Marge manuelle avec cellule pour overlap
Petites et moyennes productions
Impressions numériques et offset*



Margeur manuel avec cellule de détection pour overlap.

Séparateur automatique de feuilles en sortie.

Format papier 350 x 900mm, laize pelliculage 330mm maxi.

Pression mécanique constante.

Bobine de film de 1000 mètres maxi.

Livrée avec adaptateurs d'entraxe 25 et 75 (en option entraxe 57).

Pelliculeuse 350 EVO

Pelliculeuse 350 EVO

Température constante réglable et contrôlée par capteur infra-rouge.

Calage rapide (interface numérique pour enregistrement des données).

Réglage de la vitesse production, de 0 à 5 mètres minutes maxi.

Options:




- Enrouleur motorisé pour dépose de dorure
- Mandrins Supplémentaires
- Adaptateur d'entraxe diamètre 57.

Détails Techniques

| |
|--|
| Laize d'application maxi. : 330 mm |
| Laize papier maxi. : 350 mm |
| Epaisseur maxi. du papier: 350gr |
| Epaisseur du film de 25 à 250 microns |
| Température maxi. : 170° C |
| Mandrins : 25 / 57 / 75mm (57 mm en option) |
| Ecran de commande avec fonctions |
| Barre anti-curling réglable |
| Alimentation/puissance: 230V - 50 Hz / 700 Watts |
| Dimension (mm) : 930x750x1220 |
| Poids : 40 Kg |



Option enrouleur de film de dorure – Séparation automatique – Barre anti-curling



Réglage rapide à l'écran – compteur de production – Réglage Overlap précis et simple

Option à venir début 2021 margeur de feuille haut de pile succion amovible !